

WS IMPERIAL BLACK

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG ANTRACIET

Eigenschappen

WS Imperial Black is een kleurverdieper voor (sier)betonproducten die tevens bescherming biedt tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. WS Imperial Black is (uitsluitend) geschikt voor beton bestrating in de kleur zwart en/of antraciet. Dit product betreft geen coating. WS Imperial Black is een impregnant, het is dus van belang dat het te behandelen product een poreuze deklaag heeft en absorbeert. Is dit niet het geval, gebruik dan WS NanoCoat.

Gebruiksaanwijzing

Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen alvorens WS Imperial Black aan te brengen met een inwasapplicatie zoals een vachtroller/inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van de luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of te testen op een onopvallende plek in de tuin. Omdat de poreusheid van het te behandelen product bepalend is voor het resultaat, raden wij aan om voor gebruik advies in te winnen bij de WS dealer.

Verbruik

Dit is afhankelijk van de poreusheid van de bestrating. Gemiddeld verbruik is circa 15 m² per liter voor het aanbrengen van 2 lagen. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Imperial Black moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS

PRODUCTS

IMPERIAL BLACK

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG ANTRACIET

1L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



www.cleanright.eu

© A.I.S.E.

Veiligheidsaanwijzingen

EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen houden.

Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

Laurylamine, Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	<5%
---	-----

WS

PRODUCTS

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860906



0 001202 109294