

Verbruikstabel Tegel- en Natuursteenlijmen

	Verpakking	Tanding 4 mm		Tanding 6 mm		Tanding 8 mm		Tanding 10 mm		Tanding 12 mm (Middelbedtroffel)	
		Verbruik kg/m ²	Reikwijdte m ²	Verbruik kg/m ²	Reikwijdte m ²	Verbruik kg/m ²	Reikwijdte m ²	Verbruik kg/m ²	Reikwijdte m ²	Verbruik kg/m ²	Reikwijdte m ²
Anhydriet Flexlijm AHK 560	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	3,0	8,3	—	—
Classic plus SC 808	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	3,0	8,3	—	—
Classic weiss SC 809	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	3,0	8,3	—	—
Epoxylijm DBE 500	5 kg	1,6	3,1	2,4	2,1	3,2	1,6	4,0	1,3	—	—
FKM turbo 555	25 kg 15 kg 5 kg	1,3	19,2 11,5 3,8	2,0	12,5 7,5 2,5	2,6	9,6 5,8 1,9	3,3	7,6 4,5 1,5	3,9	6,4 3,8 1,3
FKM XL 444	15 kg	0,7	21,4	1,1	13,6	1,4	10,7	1,8	8,3	2,1	7,1
Standaardlijm FF 450	25 kg 5 kg	1,1	22,7 4,5	1,7	14,7 3,0	2,2	11,4 2,3	2,8	8,9 1,8	—	—
Pastalijm FFK 440	20 kg 6 kg 1,5 kg	1,6	12,5 3,8 0,9	2,4	8,3 2,5 0,6	3,2	6,3 1,9 0,5	4,0	5,0 1,5 0,4	—	—
Standaardlijm FF 451	25 kg	1,3	19,2	2,0	12,5	2,6	9,6	3,3	7,6	—	—
Tegel- en Geluidsisolatieplatenlijm FDK 606	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	3,0	8,3	—	—
Marmer Super Flexlijm MFK 446	25 kg 5 kg	1,2	20,8 4,2	1,8	13,9 2,8	2,4	10,4 2,1	3,0	8,3 1,7	—	—
megaFlex S2 MEG 665	33,25 kg	1,5	22,2	2,3	14,5	3,0	11,1	3,8	8,8	—	—
megaFlex S2 turbo MEG 666	33,25 kg	1,5	22,2	2,3	14,5	3,0	11,1	3,8	8,8	—	—
MG-Flex® 669	15 kg	0,9	16,7	1,4	10,7	1,8	8,3	2,3	6,5	—	—
No.1 400	25 kg 15 kg 5 kg	1,0	25,0 15,0 5,0	1,5	16,7 10,0 3,3	2,0	12,5 7,5 2,5	2,5	10,0 6,0 2,0	—	—
No.1 snel 404	25 kg 5 kg	1,2	20,8 4,2	1,8	13,9 2,8	2,4	10,4 2,1	3,0	8,3 1,7	3,6	6,9 1,4
No.1 TW 401	25 kg	1,2	20,8	1,8	13,9	2,4	10,4	3,0	8,3	—	—
No.1 wit 996	25 kg 5 kg	1,1	22,7 4,5	1,7	14,7 3,0	2,2	11,4 2,3	2,8	8,9 1,8	—	—
No.1 wit snel 997	25 kg 5 kg	1,2	20,8 4,2	1,8	13,9 2,8	2,4	10,4 2,1	3,0	8,3 1,7	—	—
PU 2-componentenlijm PUK 503	6 kg	1,5	4,0	2,3	2,6	3,0	2,0	3,8	1,6	—	—
Superpastalijm SK 441	20 kg	1,6	12,5	2,4	8,3	3,2	6,3	4,0	5,0	—	—
VarioFlex® HF® VF HF 420	25 kg	1,4	17,9	2,1	11,9	2,8	8,9	3,5	7,1	—	—
VarioFlex® Snel VF 419	25 kg	1,3	19,2	2,0	12,5	2,6	9,6	3,3	7,6	3,9	6,4
VarioFlex® XL VF XL 413	25 kg	1,0	25,0	1,5	16,7	2,0	12,5	2,5	10,0	3,0	8,3

Alle aangegeven verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de hellingshoek van de lijkam alsook van de soort en effenheid van de ondergrond.